

Sika® Limpiador

Limpiador para superficies y herramientas

Construcción

Descripción Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo tipo de superficies y herramientas.

- Usos**
- Para preparar, limpiar, desengrasar y activar superficies que van a ser tratadas con resinas epóxicas o de poliuretano.
 - Para limpiar herramientas después de aplicar resinas epóxicas o productos bituminosos en estado fresco.
 - Como activador de la cinta Hypalón en el sistema **Sikadur®-Combiflex**.
 - Como disolvente, desengrasante y limpiador en trabajos de mecánica y en procesos industriales.
 - Limpiador de herramientas y equipos.
 - Para activar la superficie de epóxicos y poliuretanos antiguos previos a su repinte.
 - Para limpieza detallada de pisos y recubrimientos ya endurecidos con base en resinas epóxicas y de poliuretano.

- Ventajas**
- Fácil manejo y manipuleo.
 - Compatibilidad con productos Sika.
 - Fácil limpieza de grasas, aceites, recubrimientos epóxicos frescos.

Modo de Empleo Con la mano enguantada, humedezca una estopa o franela en el **Sika® Limpiador** y limpie la parte contaminada.
En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza con una brocha humedecida con **Sika® Limpiador**.

Datos Técnicos

Color:	Incoloro
Densidad:	0.85 kg/L aprox.
Presentación:	Lata con 3 kg

- Precauciones**
- Cuando limpie o active recubrimientos epóxicos evite dejar encharcamientos, puede reblandecer el recubrimiento antiguo y el daño puede ser irreversible.
 - El uso continuo y prolongado sobre recubrimientos epóxicos o de poliuretano ya endurecidos o antiguos los puede manchar y opacar, quitándoles totalmente el brillo. Para recuperar la estética y brillo se deberá repintar.
 - No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.
 - No mezclar con otros limpiadores o diluyentes.
 - Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto inflamable.
 - Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapores, guantes, anteojos de seguridad y ropa adecuada.



Sika®

Medidas de Seguridad y Manejo de Residuos

Proveer ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quitar rápidamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar. En caso de contacto con los ojos, lavar en seguida con agua abundante durante 15 minutos y acudir cuanto antes al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad o llame a **Soporte Técnico de Sika**.

Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o Federales que apliquen.

Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 5 años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo y alejado de cualquier fuente de chispas o llama.

Información Adicional

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIK
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

