

Sika® Diluyente

Diluyente para recubrimientos epóxicos

Descripción	Es un solvente para diluir o adelgazar recubrimientos con base en resinas epóxicas.
Usos	<ul style="list-style-type: none">■ Para diluir productos epóxicos que contengan solvente.■ Para limpiar herramientas y equipos después de aplicar resinas epóxicas.■ Como activador de la cinta Hypalon en el sistema Sikadur®-Combiflex.■ Para adelgazar y prolongar previo a la aplicación, la vida útil de un producto base en epóxico que contenga solventes.■ Compatible con todos los epóxicos que contengan solvente.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Fácil dilución y control de la viscosidad de productos epóxicos que contengan solvente.■ Compatibilidad con todos los productos que contengan solvente base epóxicos.■ Fácil limpieza de equipos de aplicación.
Modo de Empleo	De acuerdo a las indicaciones del fabricante del producto epóxico, se deberán seguir los porcentajes de dilución que establece en su información técnica.
Datos Técnicos	Color: Incoloro Densidad: 0.86 kg/L aprox. Presentación: Lata con 3 kg
Precauciones	<ul style="list-style-type: none">■ No exceder la cantidad recomendada de uso en el producto epóxico como diluyente de éste.■ No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.■ No mezclar con otros diluyentes.■ Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto flamable.■ Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapores, lentes de seguridad y ropa adecuada.
Medidas de Seguridad y Manejo de Residuos	Proveer ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, guantes de hule, delantal sintético y mascarilla de vapores para su aplicación. En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quitar rápidamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar. En caso de contacto con los ojos, lavar enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acudir cuanto antes al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad o llame a Soporte Técnico de Sika Responde .



Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o Federales que apliquen.

Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 5 años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo y alejado de cualquier fuente de chispas o llama.

Información Adicional

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde

01 800 123 SIK
7 4 5 2

soporte.tecnico@mx.sika.com

sika.responde@mx.sika.com

www.sika.com.mx

Sika®